

Entgratmaschine Typ EBS Single S



Maschinenbeschreibung

Die Maschine zeichnet sich durch seine stabile Bauweise als auch durch vorbildliche Sicherheit aus. Durch das vollkommen geschlossene Stahlblechgehäuse und der bedienerfreundlichen Verstellmimik, bleibt nur der tatsächlich benötigte Arbeitsbereich frei (Unfallgefahr). Die Bedienelemente sind so gestaltet, dass eine Umstellung auf verschiedene Durchmesser in Sekunden möglich ist. Gehrungsschnitte, Bleche und Stahlplatten können ebenfalls entgratet werden.

Die Maschine ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet, der fließende Drehzahlverstellung ermöglicht, um optimalen Reinigungseffekt in Abhängigkeit vom Material und Scheibentyp zu erreichen.

Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, welche die Bedienung vor Verletzung schützen und die Maschine vor Beschädigung bewahren.

Technische Daten

Technische Daten	
Bürstedimension	∅ 250 x 55 mm
Nennzahl	600 - 2800 min ⁻¹
Versorgungsspannung	3 x 400 V

Zubehör

Entgratrundbürste

Die Hochleistungsbürsten werden auf das zu bearbeitende Material abgestimmt.

Ausführung in Stahl / Inox / Messing / Schleifkorn

Schleifscheiben

Es können spezielle Kompakt – oder Lamellenschleifscheiben für den Schleiffinish eingesetzt werden.

Diverse Ausführungen und verschiedene Körnungen stehen zur Auswahl.

Lieferumfang

Maschine anschlussfertig, elektrisch installiert, ohne Entgratrundbürste und Schleifscheiben.